

Die QD-Serie sind hochauflösende Signage Displays für die Darstellung auch kleinster Details. Über den DisplayPort-Anschluß können 4K-Daten mit 60Hz Bildwiederholrate abgespielt werden.

Die QD-Serie verfügt über ein standfestes IPS-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und sparsamen LED-Backlight. Für den Digital Signage Einsatz ist in den Displays ein USB-Mediaplayer integriert und für höhere Rechner-Ansprüche bietet die QD-Serie einen OPS-Slot. Der Aufbau von Videowänden wird u.a. durch Daisy Chain via DisplayPort-Out, RS232 und IR-Looping unterstützt. Das Anschluss-Feld lässt so keine Wünsche offen und Lautsprecher sind bereits integriert.

Praktisch für den Signage- und Verleih-Einsatz ist das widerstandsfähige Metallgehäuse, 8 Tragegriffe und die flexible Displayausrichtung horizontal und vertikal.



| AG Neovo QD-Serie | QD-75 | QD-84 | QD-98 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| Technik | LCD mit IPS-Panel und LED-Backlight | | |
| Bilddiagonale Bildbreite | 189cm / 74,5 Zoll ca. 165cm | 213cm / 84 Zoll ca. 185cm | 249cm (98 Zoll) ca. 216cm |
| Auflösung | UHD 16:9 (3.840 x 2.160) | | |
| Leuchtstärke | 410cd/m ² | 500cd/m ² | |
| Stromverbrauch | max. <400 Watt | max. <600 Watt | max. <700 Watt |
| Abmessungen (B x H x T in cm) | 167,66 x 95,5 x 7,38 | 191,0 x 110,2 x 7,78 | 219,32 x 124,82 x 8,98 |
| Rahmenbreite | 12,5mm umlaufend | 22,6mm links/rechts 25,6mm oben/unten | 16mm umlaufend |
| Gewicht | 53,3kg | 70,0kg | 91,4kg |



| AG Neovo QD-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen | |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Digital Signage mit hochauflösender Darstellung Verleih-Einsatz |
| Dauereinsatz | nicht bekannt |
| PC / Mediaplayer | integrierter Mediaplayer - Zuspilung via USB OPS-Slot vorhanden |
| Lautsprecher | 2 x 10 Watt Lautsprecher integriert |
| Kontrast | QD-75: 1.200:1 / QD-84: 1.400:1 / QD-98: 1.300:1 |
| Responsetime | QD-75/QD-98: 4ms / QD-84: 6ms |
| Multi-Screen-Support | bis 10 x 15 Displays / DisplayPort-, RS232-Out vorhanden |
| optionales Hersteller-Zubehör | Standfuß |
| Montage | horizontal und vertikal QD-75: VESA 600 x 400 / QD-84: VESA 600 x 500 QD-98: VESA 800 x 500 |
| weitere Funktionen / Besonderheiten | integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt) / integrierter USB-Mediaplayer / OPS-Slot stabiles Metallgehäuse / 8 Tragegriffe |

| Weitere Spezifikationen | |
|-------------------------|--|
| Hersteller-garantie | 3 Jahre Vor-Ort-Service |
| Liefer-umfang | Netzkabel, VGA-Kabel, RS232-Kabel, RS232-Daisy-Chain-Kabel, Handbuch (auf CD), Fernbedienung mit Batterie |
| Anschlüsse | 6 x Digital-In: 3 x HDMI 2.0, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort 1.2a Digital-Out: DisplayPort 1.2a (und DVI-I nur bei QD-75) 1 x Analog-In: HD15pol. 2 x Video-In: Composite-Video (Cinch) und Komponenten-Video (3Cinch) 1 x USB Typ A: für Daten zum Mediaplayer Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke, Stereo-Cinch und via HDMI und DisplayPort 1 x Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke und via DisplayPort-Out Steuerung: RS232-In und -Out, RJ45, Fernbedienung In/Out (3,5mm Klinke), externe Lautsprecher 1 x USB für Service 1 x OPS-Slot |

